

Выдвижные автоматические выключатели ETIBREAK2 D/O

Особенности:

- простота в эксплуатации;
- наличие видимого разрыва;
- выдвижное исполнение от 160А до 800А;
- дополнительные аксессуары те же, что и для серии ETIBREAK2;
- 3-х и 4-х полюсное исполнение.

Применение - Выдвижные автоматические выключатели EB2 D/O предназначены для защиты кабелей, питающих линий, двигателей и другого электротехнического оборудования от воздействия токов короткого замыкания и перегрузки. Применяются в щитовых, где требуется видимый разрыв и выдвижное исполнение оборудования.

Описание

Возможно три положения:

- √ «подключен»: силовая цепь включена;
- √ «тест»: силовая цепь отключена; можно осуществлять коммутацию аппарата для проверки работы вторичных цепей;
- √ «изолирован»: аппарат извлечен из корзины.

Стандартная комплектация выдвижных автоматических выключателей ETIBREAK 2 D/O включает в себя:

- Корзину DOCH включающую в себя устройство блокировки включения и указатель положения АВ в корзине;
- Выдвижной соединительный блок DOCK с автоматическим выключателем EB2 (соответствующего типа).

Автоматические выключатели выдвижного исполнения оснащаются теми же аксессуарами, что и автоматические выключатели втычного и стационарного типа. Дополнительно возможно установить устройство для блокировки при помощи замка (до трех замков $\varnothing \leq 6,5$ мм.) обеспечивающее:

- блокировку вкатывания / блокировку в положении «подключен» или «тест».

Соответствует стандартам IEC 60947-2, EN 60947-2



ETIBREAK EB2 D/O 250 (пример заказа комплекта D/O 250)

Тип АВ (3-х полюсный)	I_N (А)	тип расц.	Код	I_R (А) ТМ: (0,63...1 x I_N)	I_{cu} 400V(kA)	соед. блок DOCK	корзина DOCH	Тип комплекта
EB2 160/3S 160А 3P	160	ТМ	4671501	(101...160)	36	+ 4672450	+ 4672451	EB2 D/O 160/3S 160А 3P
EB2 250/3L 200А 3P	200	ТМ	4671502	(126...200)	25			EB2 D/O 250/3L 200А 3P
EB2 250/3L 250А 3P	250	ТМ	4671503	(158...250)	25			EB2 D/O 250/3L 250А 3P
EB2 250/3S 200А 3P	200	ТМ	4671505	(126...200)	36			EB2 D/O 250/3S 200А 3P
EB2 250/3S 250А 3P	250	ТМ	4671506	(158...250)	36			EB2 D/O 250/3S 250А 3P

ETIBREAK EB2 D/O 400 (пример заказа комплекта D/O 400)

Тип АВ (3-х полюсный)	I_N (А)	тип расц.	Код	I_R (А) ТМ: (0,63...1 x I_N)	I_{cu} 400V(kA)	соед. блок DOCK	корзина DOCH	Тип комплекта
EB2 400/3L 400А 3P	400	ТМ	4671092	(252...400)	25	+ 4672460	+ 4672461	EB2 D/O 400/3L 400А 3P
EB2 400/3S 400А 3P	400	ТМ	4671102	(252...400)	50			EB2 D/O 400/3S 400А 3P
EB2 400/3E 250А 3P	250	LSI	4671111	(100...250)	50			EB2 D/O 400/3E 250А 3P
EB2 400/3E 400А 3P	400	LSI	4671112	(160...400)	50			EB2 D/O 400/3E 400А 3P

ETIBREAK EB2 D/O 800 (пример заказа комплекта D/O 800)

Тип АВ (3-х полюсный)	I_N (А)	тип расц.	Код	I_R (А) ТМ: (0,63...1 x I_N)	I_{cu} 400V(kA)	соед. блок DOCK	корзина DOCH	Тип комплекта
EB2 800/3S 630А 3P	630	ТМ	4672160	(397...630)	50	+ 4672470	+ 4672471	EB2 D/O 800/3S 630А 3P
EB2 800/3S 800А 3P	800	ТМ	4672161	(504...800)	50			EB2 D/O 800/3S 800А 3P
EB2 800/3LE 800А 3P	800	LSI	4672180	(320...800)	50			EB2 D/O 800/3LE 800А 3P

Краткое описание выдвижного автоматического выключателя



Соед. блок DOCK + АВ

Корзина DOCH

Комплект EB2 D/O



